

Kombi Lätta Brunnslöck

En säker
lättviktare!

Lätta brunnslock i plast

För att underlätta hanteringen av större brunnslock lanseras nu en serie plastlock av lättviktsvariant som eliminerar risken för belastningsskador men bibehåller säkerheten för olycksfall vid vistelse kring brunnar och septiktankar. Arbetsmiljöverket har skärpt arbetsmiljökraven vid slamtömning och lock som behöver lyftas får inte väga mer än 15 kg.

Egenskaper och fördelar

- ✓ Låg vikt, locket väger mellan 6-13 kg beroende på dimension. Betonglock med 600 mm öppning väger ca 75 kg.
- ✓ Tillverkat i PO-Polyolefin ett återvinningsbart plastmaterial.
- ✓ Uppfyller kraven i ISO 15398 som är en standard för plastlock i thermoplast. Testade och kontrollerade av MPA Darmstadt och TÜV süd.
- ✓ Barnsäker snabbblåsning av syrafast stål. Testat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, uppfyller kriterierna för barnsäkerhet enligt Boverkets handbok "Barnsäkra brunnar" och kan därmed anses uppfylla kraven i BBR kapitel 8.
- ✓ Kombi brunnslock har genomgått ISO "Cold Climate Crack Test" och är lämpliga för områden med kallare klimat.
- ✓ Tillverkat av material som är UV Stabiliserat och hindrar intrång av skadliga UV strålar.
- ✓ Locket har ett halkskyddande ytskikt.
- ✓ Körbart för personbil upp till max 600 kg hjullast. Dimension 800 mm, endast gångtrafik 200 kg.
- ✓ Enkel montering, ram fästes med 4 st expanderbult i betongöverdel. Ramen som locket vilar på skall alltid förankras i överdel.


Kombi Lätta Brunnslöck

En säker
lättviktare!

A-6 fast lättviktbetäckning med rostfri snabbblåsning

Passande till kona och rör med invändig diameter 600 mm och 640 mm. Innerdiameter på brunn som locket skall monteras på får inte understiga 595 mm. I ramen finns 4 st förborrade hål som används för att förankra betäckningen i betongbrunnen, c/c avstånd mellan hålen är 725 mm.


Hjullast max 600 kg
Totalvikt 8,5 kg (lock 6 kg)
RSK-nummer **701 51 31**



A-600 flytande lättviktbetäckning med rostfri snabbblåsning

Passande till kona och rör med invändig diameter 600 mm. Betäckningen har en hals som monteras invändigt i betongbrunn, utvändig diameter på halsen är 588 mm. Betäckning förankras i betongbrunn genom att 4 st expanderbultar borras genom halsen horisontellt in i betongbrunnen.


Hjullast max 600 kg.
Totalvikt 12,5kg, (lock 6,0kg)
RSK-nummer **701 51 32**



A-640 flytande lättviktbetäckning med rostfri snabbblåsning

Passande till kona och rör med invändig diameter 640 mm. Betäckningen har en hals som monteras invändigt i betongbrunn, utvändig diameter på halsen är 636 mm. Betäckningen förankras i betongbrunn genom att 4 st expanderbultar borras genom halsen horisontellt in i betongbrunnen.



Hjullast max 600 kg.
Totalvikt 13kg, (lock 6,0 kg)
RSK-nummer **701 51 33**



800 fast lättviktbetäckning med rostfri skruvlåsning

Passande till kona och rör med invändig diameter 800 mm, kan även användas till kona och rör med invändig diameter 900 mm. Vid montering på 800 mm brunn finns 4 st förborrade hål som används för att förankra ramen i betongbrunnen, c/c avstånd mellan hålen 895 mm. Vid montering på 900 mm brunn finns inga förborrade hål.

Gångtrafik max 200 kg.
Totalvikt 20 kg, (lock 13 kg)
RSK-nummer **701 51 37**



**Kombi
Ringen**

Kombi Ringen AB
Box 85, 261 22 Landskrona
Tel 0705-80 23 30
Fax 0418-211 30
info@kombiringen.se
kombiringen.se



Rostfri
snabbblåsning